

BARNIZ ACRÍLICO W 2500-45/1000 R-46189

APLICACIONES

El BARNIZ ACRÍLICO W 2500-45/1000 es una dispersión acuosa de resinas sintéticas que ha sido especialmente diseñado para la impresión húmedo sobre húmedo en máquinas Offset de varios colores, equipadas con torre de barnizado en línea (convencional o con rodillo anilox). También puede ser aplicado por flexografía o en máquina barnizadora. Este producto, una vez seco es inodoro y libre de sabor.

SOPORTES

Papeles y cartoncillos impresos o no con tintas offset, base agua o base solvente.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: líquido lechoso y opaco.

Viscosidad de suministro: 50 seg. CF4 Aprox.

PH: 7.1 unidades de ph

Contenido en sólidos: 28% ± 4 en peso.

Barnizado a doble cara: Sí.

Resistencia al roce : Buena..

Resistencia al agua: Buena.

Slip: Bueno

Secado : Rápido.

Resistencia a blocking: Buena.

Brillo: Muy bueno.

Peso específico: 1.04 g/cm³.

Encolabilidad: Limitada, recomendamos prueba previa.

Nota: Utilizar tintas resistentes a disolventes y álcalis. Agitar bien antes de ser usado.

Información técnica

Edición: 1
Fecha: 15.05.15
Página 2 de 2

DISOLVENTES

Diluir sólo con agua, o mezclas agua/alcohol.

LIMPIEZA

La limpieza se puede llevar a cabo fácilmente con agua cuando la laca no está totalmente seca, en caso contrario utilizar nuestro Limpiador Energic WB R-28929.

ALMACENAJE

Protegerlo de calores y heladas.